

# **H INTRAAX®**

## **AAEDT 30K / AAEDL 30K**

### **Los sistemas de suspensión de aire para remolques de montaje superior y perfil bajo/levantable de servicio severo agregan robustez para aplicaciones severas**

Tome ventaja de todos los beneficios probados de la tecnología de suspensión-eje-frenos integrados para sus aplicaciones severas — especifique el modelo INTRAAX® servicio severo. Hendrickson, el líder mundial en suspensiones de aire para remolques, ofrece el primer sistema integrado de 30,000 lbs. de capacidad estructural para las aplicaciones de servicio y arrastre severo.



*Mostrada con cadenas y amortiguadores orientados hacia atrás opcionales*



*Mostrada con cadenas, amortiguadores orientados hacia atrás y LEVANTE POR DEBAJO DE LA VIGA™ (UBL™) opcionales*

Los sistemas INTRAAX de servicio severo cubren sus demandas en operaciones fuera de carretera y otros lugares severos donde la máxima fuerza y durabilidad requeridas. Alturas de manejo desde 14 hasta 17 pulgadas en el modelo Montaje Superior (AAEDT 30K) y desde 9 hasta 19 pulgadas en el Perfil Bajo/Levantable (AAEDL 30K).

#### **Las aplicaciones incluyen:**

Madereros, tanques, volteos, plataformas rectas y de cama baja y remolques especiales



#### **Una INTRAAX para las aplicaciones rigurosas**

Disponible en montaje superior y perfil bajo/levantable, los sistemas INTRAAX de servicio severo maximizan el desempeño combinando los beneficios del sistema de suspensión integrado con opciones robustas como:

- Diseño de la geometría aumenta la estabilidad
- Cámaras de aire de baja presión y pistones de acero para una calidad de manejo superior
- Suspensión y eje de 30,000 libras de capacidad
- Amortiguadores traseros opcionales
- Cadenas limitadoras de rebote opcionales

Para más información, llame al tel. **(81) 8288-1300** o visite nuestra página web **www.hendrickson-intl.com**.

**H HENDRICKSON**  
*The World Rides On Us™*



## Las ventajas INTRAAX®

Un diseño moderno y técnicas de manufactura avanzada proveen un sistema que reduce el peso mientras incrementa la fuerza, durabilidad y desempeño.

- Eje con toe neutral para incrementar la eficiencia en consumo de combustible, la vida de las llantas y el arrastre en línea
- Tecnología de envolvente de eje patentada y soportes de frenos montados en la viga proveen durabilidad excepcional y desempeño de frenado
- Los bujes TRI-FUNCIONALES®, en combinación con las vigas rígidas y una conexión sólida al eje, proveen la combinación ideal de calidad de manejo, estabilidad y control
- La conexión pivote QUIK-ALIGN® permite una realineación del eje rápida y fácil
- Equipo de soporte Hendrickson excepcional
- La mejor garantía limitada de la industria\*
- Espaciadores del tubo del buje tipo envolvente son estándar en todas las suspensiones EDT y EDL



Espaciador del tubo del buje tipo envolvente



AAEDT 30K



AAEDL 30K

\*Contacte a su representante Hendrickson para términos completos de garantía, condiciones y limitaciones

## Levantable

Combine su sistema AAEDT / AAEDL con el SISTEMA DE LEVANTE POR DEBAJO DE LA VIGA™ (UBL™) para obtener un sistema levantara que obtiene ahorros y flexibilidad operacional.


### Los beneficios UBL :

- Mantenimiento mínimo requerido
- Instalación fácil
- Diseño resistente y compacto con pocas partes móviles
- Sin cadenas, cables o puntos de desgaste metal-a-metal
- Pesa hasta la mitad que los sistemas de la competencia



## Opciones

- Las opciones de terminal de la rueda LISTO-PARA-RODAR® (RTR®)\* reducen peso, incrementa la durabilidad y reduce el mantenimiento
- El sistema de inflado de llantas TIREMAAX® le ayuda a maximizar la vida de las llantas y mantener al máximo el rendimiento de combustible
- Los Frenos de Servicio Extendido Hendrickson™ (HXS®) y frenos HXS anchos extienden los intervalos de servicio de frenos



Sistema de inflado de llantas TIREMAAX®

\*Consulte el Folleto Terminal de la Rueda LISTO-PARA-RODAR® (RTR®) - L1064SP para la solución correcta de terminal de la rueda que cubra sus necesidades

*El desempeño actual del producto puede variar dependiendo de la configuración del vehículo, operación, servicio y otros factores.*

Para más información llame a su distribuidor de remolques o a Hendrickson al tel. **(81) 8288-1300.**

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)



Trailer Suspension Systems  
250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
905.789.1030  
Fax 905.789.1033

Trailer Suspension Systems 866.RIDEAIR (743.3247)  
2070 Industrial Place SE 330.489.0045  
Canton, OH 44707-2641 USA Fax 800.696.4416

Hendrickson Mexicana  
Av. Industria Automotriz #200  
Parque Industrial Sliva Aeropuerto  
Apodaca, N.L., México C.P. 66600  
+52 (81) 8288.1300  
Fax +52 (81) 8288.1301