

H SERIE HT™

ESPECIFICACIONES HT300T

NO. PUBLICACIÓN: L90SP

FECHA: Junio 2007

REVISIÓN: D





APLICACIONES

CAPACIDAD:	30,000 lbs. (13,600 kg)		
TIPOS DE REMOLQUES:	ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ Contenedor Maderero Caja Seca Tolva Plana Volteo Tanque	MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR Caja Seca Caja Refrigerada Contenedor Plana	Volteo Tanque Maderero Tolva Ganado
DATOS DEL EJE:	Redondo de 5 pulg. de diámetro, pared de 5/8 pulg.; frenos de 15 o 16.5 pulg.		
ARREGLO DEL EJE:	Sencillo, tandem: 54 pulgadas de espaciamiento máximo		
TIPOS DE CHASIS:	Acero o aluminio; anchos de remolques de 96 o 102 pulgadas		

TABLA DE MODELOS — PERCHA SOLDABLE / QUIK-ALIGN®

NÚMERO DE MODELO DE SUSPENSIÓN ¹	ALTURA DE MANEJO (pulgadas)	BOTE (pulgadas)	REBOTE (pulgadas)	PESO ² (libras)
HT300TB15-001	15	3.4	4.4	346
HT300TB17-001	17	3.3	4.4	372
HT300TB17-003 ³	17	4.3	3.4	367

TABLA DE MODELOS — PERCHA ATORNILLABLE / CONEXIÓN SOLDABLE

NÚMERO DE MODELO DE SUSPENSIÓN ¹	ALTURA DE MANEJO (pulgadas)	BOTE (pulgadas)	REBOTE (pulgadas)	PESO ² (libras)
HT300T-15-002	15	3.4	4.4	372
HT300T-17-002	17	3.3	4.3	397
HT300T-17-004 ³	17	4.4	3.3	393

¹Otros modelos y opciones están disponibles.

²Los pesos mostrados no incluyen el eje o los travesaños de las perchas.

³Modelos usados en aplicaciones de eje levantable.

www.hendrickson-intl.com



Trailer Suspension Systems
 250 Chrysler Drive, Unit #3
 Brampton, ON Canada L6S 6B6
 905.789.1030
 Fax 905.789.1033

Trailer Suspension Systems 866.RIDEAIR (743.3247)
 2070 Industrial Place SE 330.489.0045
 Canton, OH 44707-2641 USA Fax 800.696.4416

Trailer Suspension Systems
 Ave. Industria Automotriz #200
 Parque Industrial Stiva Aeropuerto
 Apodaca, N.L., México C.P. 66600
 (81) 8288-1300
 Fax (81) 8288-1301