

LISTA DE INVENTARIO RECOMENDADO

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PARA REMOLQUES

Almacén Principal / PDC

NO. PUBLICACIÓN: L1000SP

FECHA: Noviembre 2019 REVISIÓN: M

Especificaciones: Esta lista de inventario es una recomendación de los kits más comunes de Hendrickson que se venden en el mercado. Las descripciones son proporcionadas para los componentes para que le permitan a usted escoger los kits correctos a inventariar basados en el tipo de suspensión de remolque Hendrickson más común para su localidad.

DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	INVENTARIO RECOMENDADO
CÁMARAS DE AIRE		
Suspensiones INTRAAX® AAT 23K, AANT 23K	S-21800	10
Deslizable VANTRAAX® HKANT 40K (Alturas menores a 16" AM)		
Suspensión INTRAAX AAT 25	S-20901	2
Suspensión INTRAAX AAT 30K	S-25873	1
Suspensión INTRAAX AAL 23K (6.5" - 7.5" AM)	S-23720	OPCIONAL
Suspensión INTRAAX AAL 23K (9" AM)	S-23613	OPCIONAL
Suspensión INTRAAX AAL 23K (12" - 17" AM)	S-23614	OPCIONAL
Deslizable VANTRAAX HKANT 40K (16" AM y mayores) (Unidades construídas antes de Enero 2008)	S-22948	3
Deslizable VANTRAAX HKANT 40K (16" AM y mayores) (Unidades construídas antes de Enero 2008)	S-28929	2
Deslizables VANTRAAX HKAT 46K, HKANT 46K	S-22948	3
Serie HK™ deslizable HK190T	S-22045	3
Serie HK deslizable HK230	S-22046	1
Suspensiones Serie HT™ HT190T, Serie HS HS190T	S-20223	2
Suspensión Serie HT HT190U	S-20217	2
Suspensiones Serie HT HT230, Serie HS HS230	S-20010	10
Suspensiones Serie HT HT250T, HT250U	S-20124	2
Suspensión Serie HT HT250US	S-20127	2
Suspensiones Serie HT HT300, Serie HS HS300	S-4771	2
UBL™ MECANISMO DE LEVANTE POR DEBAJO DE LA VIGA™ UBL-001, 002, 003 y 004	S-23114	1
CÁMARAS DE AIRE ZMD®		
Deslizable ULTRAA-K® UTKNT 40K (Unidades construídas antes de Marzo 2019)	S-34733	4
Deslizable ULTRAA-K UTKNT 40K (Unidades construídas después de Marzo 2019)	S-38000	4
Deslizable VANTRAAX HKANT 40K (16" AM; requiere QUIK-DRAW®)	S-33161	4
Suspensión INTRAAX AANT 23K (14" - 17" AM; Viaje estándar); Pistón de Acero		
Suspensión INTRAAX AAT 23K (14" - 17" AM – Viaje estándar); Pistón de Acero	S-35510	2
Suspensión INTRAAX AAT 23K RCA (14" o 16" AM – Viaje de Rebote Limitado); Pistón de Acero		
Suspensión INTRAAX AANT 23K (14" - 17" AM; Viaje estándar); Pistón de Plástico		
Suspensión INTRAAX AAT 23K (14" - 17" AM – Viaje estándar); Pistón de Plástico	S-39400	2
Suspensión INTRAAX AAT 23K RCA (14" o 16" AM – Viaje de Rebote Limitado); Pistón de Plástico		
Suspensión INTRAAX AAT 25K (14" - 19" AM – Viaje estándar)		
Suspensión INTRAAX AAT 25K RCA (14" o 16" AM – Viaje de Rebote Limitado)	S-39401	2

LISTA DE INVENTARIO RECOMENDADO



DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	INVENTARIO RECOMENDADO
KITS DE TORNILLERÍA DE CÁMARA DE AIRE (Un kit requerido por cámara de aire)		
Suspensiones INTRAAX® AAT 23K, 25K, 30K y AANT 23K (espaciador de espesor de 1.125")		
Suspensiones INTRAAX AAL 23K, 25K y 30K (espaciador de espesor de 1.125")		
Deslizable VANTRAAX® HKANT 40K (pedestal de cámara de aire de fundición y 19" AM)	S-22630/2	6
Deslizable VANTRAAX HKAT 46K (17" AM)		
Deslizable VANTRAAX HKANT 46K (19" AM)		
Deslizable VANTRAAX HKAT 50K (17" AM)		
Suspensiones INTRAAX AAT 23K, 25K, 30K y AANT 23K (espaciador de espesor de 1.875")		
Suspensiones INTRAAX AAL 23K, 25K y 30K (espaciador de espesor de 1.875")		
Deslizable VANTRAAX HKANT 40K (pedestal de cámara de aire soldable y 15" o 19" AM)	S-22631/2	2
Deslizable VANTRAAX HKAT 46K (15" o 18" AM)		
Deslizable VANTRAAX HKAT 50K (18" AM)		
Suspensiones INTRAAX AAT 23K, 25K, 30K y AANT 23K (espaciador de espesor de 3.125")		
Suspensiones INTRAAX AAL 23K, 25K y 30K (espaciador de espesor de 3.125")		
Deslizable VANTRAAX HKANT 40K (pedestal de cámara de aire soldable y 15.5" AM)	S-22632/2	4
Deslizable VANTRAAX HKAT 46K (19" AM)		
Deslizable VANTRAAX HKAT 50K (19" AM)		
Suspensiones INTRAAX AAT 23K, 25K, 30K y AANT 23K (sin espaciador)		
Suspensiones INTRAAX AAL 23K, 25K y 30K (sin espaciador)		
Deslizable VANTRAAX HKANT 40K (pedestal de cámara de aire soldable y 16", 17" AM)		
Deslizable VANTRAAX HKANT 40K (pedestal de cámara de aire de fundición y 14"-18" AM)	S-22619/2	1
Deslizable VANTRAAX HKAT 46K (16" AM)		
Deslizable VANTRAAX HKANT 46K (14"-18" AM)		
Deslizable VANTRAAX HKAT 50K (16" AM)		
Deslizable ULTRAA-K® UTKNT 40K		
Suspensiones INTRAAX AAL 23K, 25K y 30K (espaciador de espesor de 0.75")		
Deslizable VANTRAAX HKANT 40K (pedestal de cámara de aire soldable y 14" o 18" AM)	S-22635/2	OPCIONAL
Deslizable VANTRAAX HKAT 46K (14" o 16.5" AM)		
Deslizable Serie HK™ HK190T y HK230 (espaciador de cámara de aire de 1")	S-22908/2	1
Deslizable Serie HK HK190T y HK230 (espaciador de cámara de aire de 2")	S-22909/2	1
Deslizable Serie HK HK190T y HK230 (espaciador de cámara de aire de 3")	S-22910/2	OPCIONAL
Suspensión Serie HT™ HT300US	S-4903/2	OPCIONAL
ESPACIADORES DE CÁMARA DE AIRE		
Espaciador de cámara de aire, 1.125"	B-22510-1	4
Espaciador de cámara de aire, 1.875"	B-22510-2	2
Espaciador de cámara de aire, 3.125"	B-22510-3	2
Espaciador de cámara de aire, 0.75"	B-22510-4	1
AMORTIGUADORES (Servicio estándar mostrado; existen otras opciones — contacte a Hendrickson)		
Suspensiones INTRAAX® AAT 23K, AANT 23K y AAT 25K		
Suspensiones INTRAAX AAL 23K y 25K (12" AM)		
Deslizables VANTRAAX® HKAT 46K y HKANT 46K	S-23566	4
Deslizable VANTRAAX HKAT 50K		
Suspensiones INTRAAX AAL 23K y 25K (14"-19" AM)		
Suspensión Serie HT™ HT250T	S-2212	2



LISTA DE INVENTARIO RECOMENDADO

DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	INVENTARIO RECOMENDADO
AMORTIGUADORES (Continuación)		
Suspensiones INTRAAX AAL 23K y 25K (6.5"- 9" AM)	S-23651	2
Deslizable VANTRAAX HKANT 40K	S-24088	5
Suspensión NTRAAX AAT 30K	S-24023	2
Deslizables Serie HK™ HK190T y HK230	S-21292	5
Suspensiones Serie HT HT190T, HT190U, Serie HS HS190T	S-20001	4
Suspensiones Serie HT HT230, HT250U, Serie HS HS230	S-20002	5
Suspensiones Serie HT HT250US (5.5" y 6.5" AM)	S-23650	2
Suspensiones Serie HT HT250US (7.5"- 14" AM)	S-23649	2
Suspensiones Serie HT HT300, HT300US, Serie HS HS300	S-20126	2
KITS DE TORNILLERÍA DE AMORTIGUADOR (Un kit requerido por cámara de aire)		
Suspensiones INTRAAX AAT 23K, 25K y 30K	S-24021	2
Deslizable VANTRAAX HKAT 50K		
Suspensión INTRAAX AANT 23K	S-24049/2	1
Deslizable VANTRAAK HKANT 40K		
Deslizable VANTRAAX HKAT 46K		
Deslizable VANTRAAX HKANT 46K		
Para la mayoría de las suspensiones Serie HT/HS, 230, 250T, 190U, 300T	S-20031/2	2
Para la mayoría de las suspensiones Serie HT HT250U, 300T, 300US, 230 con amortiguador remoto	S-2157/2	1
Suspensión Serie HT HT250US	S-24024	1
KIT DE TORNILLERÍA PARA SOPORTE DE AMORTIGUADOR ZMD®		
Suspensión INTRAAX AANT 23K (14" - 17" AM; Viaje estándar; solo perchas con aleta)	S-37219	2
LIMITADOR DE CARRERA ZMD		
Deslizable VANTRAAX HKANT 40K (16" AM; Requiere QUIK-DRAW®)	S-33669	4
Suspensión INTRAAX AANT 23K (14" AM; 16" AM con perchas atornillables; Viaje estándar)		
Suspensión INTRAAX AAT 23K (14" AM – Viaje estándar)		
Suspensión INTRAAX AAT 23K RCA (14" ó 16" AM – Viaje de Rebote Limitado)		
Suspensión INTRAAX AANT 23K (15" - 17" AM, 16" AM con perchas soldables; Viaje estándar)	S-33669-3	2
Suspensión INTRAAX AAT 23K (15" - 17" AM; Viaje estándar)		
KIT DE TORNILLERÍA PARA LIMITADOR DE CARRERA ZMD		
Deslizable VANTRAAX HKANT 40K (16" AM; Requiere QUIK-DRAW)	S-24049/2	4
Suspensión INTRAAX AANT 23K (14" - 17" AM; Viaje estándar)		
Suspensión INTRAAX AAT 23K (14" - 17" AM – Viaje estándar)		
Suspensión INTRAAX AAT 23K RCA (14" ó 16" AM – Viaje de Rebote Limitado)		
KIT DE LIMITADOR DE CARRERA ZMD (Incluye limitador y tornillería)		
Deslizable ULTRAA-K UTKNT 40K	S-38100-1	4
KITS DE BUJE PIVOTE (Incluye buje, kit de tornillo pivote, almohadillas y lubricante)		
QUIK-ALIGN®, buje ancho	S-24691	10
QUIK-ALIGN, buje angosto (incluye 2 bujes)	S-26321	6
Conexión soldable, buje ancho	S-6914	10

LISTA DE INVENTARIO RECOMENDADO



DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	INVENTARIO RECOMENDADO
TORNILLERÍA DE CONEXIÓN PIVOTE		
Rondana de alineación — para la mayoría de las conexiones soldables	S-2770	10
Rondana de alineación — QUIK-ALIGN concéntrica (interna)	S-20924	10
Rondana de alineación — QUIK-ALIGN excéntrica (externa)	S-20925	10
Espaciadores del tubo del buje — conexión pivote ancha	S-21099	10
Espaciadores del tubo del buje — conexión pivote angosta	S-26807	10
Rondana de alineación — aplicaciones de suspensiones Serie HT™ Viga-Y HT250U-Y con conexión soldable	S-7349	2
KITS DE TORNILLO PIVOTE (Rondana de alineación no incluidas)		
QUIK-ALIGN, buje ancho	S-24679	10
QUIK-ALIGN, buje angosto	S-24705	10
Conexión soldable, suspensión Serie HT Viga-Y HT250U-Y	S-7345	2
Conexión soldable, buje ancho	S-3646	5
KITS DE TORNILLOS-U (Un tornillo-U con tuercas y arandelas)		
Suspensión Serie HT HT250US (5.5" y 6.5" AM, tornillo plano)	S-22894/4	1
Para la mayoría de las suspensiones Serie HT/HS de montaje por arriba del eje y Serie HT de perfil bajo HT190U	S-21140/4	4
Para la mayoría de las suspensiones Serie HT/HS de perfil bajo	S-3650/4	OPCIONAL
Espaciador del eje (Debe usarse con tornillo-U plano)	S-20701	2
HERRAMIENTAS		
Herramienta para Extracción de Bujes, buje ancho	S-21307	1
Herramienta para Extracción de Bujes, buje angosto	S-24736	1
Dado E-20 — Maneral de 1"	S-24536	1
MECANISMO NEUMÁTICO DE LIBERACIÓN DE PERNOS QUIK-DRAW®		
Válvula de reinicio automático de 3 vías con conectores	VS-25224	4
Válvula de reinicio automático de 3 vías	VS-25223	2
Actuador delantero de caja de 48" y 54" (hierro fundido - unidades construídas antes de Feb. 2015)	S-28061-2	1
Actuador trasero de 48" y 54" (hierro fundido - unidades construídas antes de Feb. 2015)	S-28062-2	1
Actuador delantero de caja de 48" y 54" con conectores (compuesto - unidades construídas después de Feb. 2015)	S-35294-2	1
Actuador trasero de 48" y 54" con conectores (compuesto - unidades construídas después de Feb. 2015)	S-35295-2	1
ACCESORIOS DEL DESLIZABLE		
Clip del riel — centros de agujeros de 2" (Deslizables HS)	S-22366	4
Clip del riel — centros de agujeros de 1.5" (Deslizables HS)	S-14108	2
Clip del riel — usarse con centros de agujeros de 6" y perno localizador de 1.375"	S-24460	2
Clip del riel — usarse con centros de agujeros de 4" y perno localizador de 1.625"	S-24459	2
Ensamble de actuador de aire SURELOK®	S-25593	2
Manija — liberación de pernos del deslizable manual o suministrado por el cliente	B-21505	2
PERNO DE SEGURIDAD DE DESLIZABLE		
UNIDADES CONSTRUIDAS ANTES DE SEPT. 2012		
Diámetro de 1.375", centro de agujero de 4" (TTMA)	S-28290	4
Diámetro de 1.375", centro de agujero de 6"	S-28290	4
Diámetro de 1.625", centro de agujero de 4"	S-28289	4



DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	INVENTARIO RECOMENDADO
PERNO DE SEGURIDAD DE DESLIZABLE (Continuación)		
UNIDADES CONSTRUÍDAS DESPUÉS DE SEPT. 2012 - 40K & 50K / JULIO 2014 - OTRAS VANTRAA[®]		
Diámetro de 1.375", centro de agujero de 4" (TTMA)	S-32389	4
Diámetro de 1.375", centro de agujero de 6"	S-32389	4
Diámetro de 1.625", centro de agujero de 4"	S-32388	4
TOPE ATORNILLABLE (solo espaciado de agujero del riel de 4" ULTRAA-K [®])		
Riel delantero izquierdo y riel trasero derecho — espesor de .188"	S-34821-1	2
Riel delantero derecho y riel trasero izquierdo — espesor de .188"	S-34821-2	2
Riel delantero izquierdo y riel trasero derecho — espesor de .232"	S-35761-1	2
Riel delantero derecho y riel trasero izquierdo — espesor de .232"	S-35761-2	2
VÁLVULAS Y TORNILLERÍA		
Válvula de control de altura	VS-227	10
Válvula de control de altura con desfogue integral	VS-228	10
Válvula de control de altura — Deslizable ULTRAA-K UTKNT 40K	VS-33704-3	5
Ensamble de varilla de válvula de control de altura — Deslizable ULTRAA-K UTKNT 40K	VS-33702-1	1
Ensamble de varilla atornillable	S-14187	8
Sistema de empuje de 4 vías — para usarse con el sistema SURELOK [®]	VS-14179	1
Válvula de bola de 3 vías	VS-22535	3
Válvula de control de altura diferencial con desfogue para DST [®]	VS-27116	1
Válvula de desfogue automática	VS-23460	OPCIONAL
Válvula solenoide — 12VDC	VS-1414	1
Válvula de protección de presión	VS-1128	OPCIONAL
Válvula piloteadora de aire de 4 vías	VS-2552	1
Regulador de aire	VS-1968	OPCIONAL
Válvula piloteadora de aire de 3 vías	VS-23588	1
COMPONENTES TIREMAAX[®]		
Ensamble del controlador integrado CP o CP	VS-29865-100	1
Ensamble del controlador PRO	VS-32074-100	1
Tapa de maza EC o CP — Aceite HN (unión rotativa montada en la espiga)	VS-29566-3	2
Tapa de maza EC o CP — Grasa HN (unión rotativa montada en la espiga)	VS-29566-1	2
Tapa de maza EC o CP — Aceite HP (unión rotativa montada en la espiga)	VS-29566-4	2
Tapa de maza EC o CP — Grasa HP (unión rotativa montada en la espiga)	VS-29566-2	2
Tapa de maza integrada CP — Aceite HN (unión rotativa montada en tapa de maza)	VS-32068-1	2
Tapa de maza integrada CP — Grasa HN (unión rotativa montada en tapa de maza)	VS-32068-3	2
Tapa de maza integrada CP — Aceite HP (unión rotativa montada en tapa de maza)	VS-32070-1	2
Tapa de maza integrada CP — Grasa HP (unión rotativa montada en tapa de maza)	VS-32070-3	2
Tapa de maza PRO — Aceite HN (unión rotativa montada en tapa de maza)	VS-32055-1	2
Tapa de maza PRO — Grasa HN (unión rotativa montada en tapa de maza)	VS-32055-3	2
Tapa de maza PRO — Aceite HP (unión rotativa montada en tapa de maza)	VS-32056-1	2
Tapa de maza PRO — Grasa HP (unión rotativa montada en tapa de maza)	VS-32056-3	2
Adaptador estándar de 18 pulgadas; conector de 3 vías	VS-29857	2
Arnés unión ABS de 15 pies; conector de 3 vías	VS-30270	2
Arnés unión ABS de 3 pies; conector de 3 vías	VS-30270-1	2

LISTA DE INVENTARIO RECOMENDADO



DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	INVENTARIO RECOMENDADO
COMPONENTES TIREMAAX® (Continuación)		
Manguera de acero inoxidable para llanta EC o CP, recta — tamaño de llanta dual de 17" y sencilla, tamaño de llanta de 22.5"	VS-29003-1	4
Manguera de acero inoxidable para llanta EC o CP, 180 grados — dual (22.5", aluminio o acero)	VS-29004-2	4
Manguera de acero inoxidable integrada para llanta PRO o CP, recta — dual (22.5", acero)	VS-31503-1	4
Manguera de acero inoxidable integrada para llanta PRO o CP, 180 grados — dual (22.5", acero o combo)	VS-31504-2	4
Manguera de acero inoxidable integrada para llanta PRO o CP, recta — super sencilla (22.5", aluminio o acero)	VS-31503-3	2
Manguera termoplástica integrada PRO o CP, recta — dual (22.5", acero o combo)	VS-33767-1	4
Manguera termoplástica integrada PRO o CP, recta — dual (22.5", aluminio)	VS-33767-5	4
Manguera termoplástica integrada PRO o CP, 180 grados — dual (22.5", aluminio, acero o combo)	VS-33769-1	8
Manguera termoplástica integrada PRO o CP, recta — super sencilla (22.5", aluminio y acero)	VS-33767-3	2
Conector T EC o CP — dual	VS-29854	4
Conector de codo EC o CP — super sencilla	VS-30002	4
Guarda de Conector T EC o CP — para usarse con tapas de maza stemco extendida	VS-30451	4
Kit de unión rotativa EC o CP	S-28622	4
Abrazadera para manguera EC o CP	VS-26451	2
Manguera para eje EC o CP para suspensiones INTRAAX® / VANTRAAX®	VS-29094-1	1
Ensamble de conector de espiga EC o CP — HN (1.75")	VS-27448	1
Ensamble de conector de espiga EC o CP — HP (2.50")	VS-27839	1
Ensamble de conector de espiga PRO o CP — HN (1.75")	VS-33092-1	1
Ensamble de conector de espiga PRO o CP — HP (2.75")	VS-33092-2	1
Manguera para eje integrado PRO o CP para suspensiones INTRAAX / VANTRAAX	VS-32087-1	1
Ventilación de eje integrado PRO o CP para suspensiones INTRAAX / VANTRAAX	VS-32101	1
Calibrador de Presión Objetivo – CP con unión rotativa montada en la espiga	VS-30468	1
Calibrador de Presión Objetivo – CP con unión rotativa montada en la tapa de maza	VS-32344	1
Calibrador de Presión Objetivo – PRO	VS-32331	1
Kit de Lámpara Indicadora Montada al Remolque – Incandescente	VS-28059	1
Herramienta de instalación para tapón — maneral	S-27399	1
Herramienta de instalación para tapón — HN (1.75")	S-28146-1	1
Herramienta de instalación para tapón — HP (2.75")	S-28146-3	1

ACCESORIOS DEL AMORTIGUADOR

Kit de cinto para amortiguador ²		
Deslizables VANTRAAX® HKANT 40K, HKA180 (Kit de longitud estándar de 15.25")	C-23086-1	2
Suspensiones INTRAAX® AAT 23K y AAT 25K		
Soporte inferior del amortiguador — usada en la mayoría de las suspensiones Serie HT™	S-20069	2

2. Incluye (2) cintos C-24041-1, (2) soportes y (4) cintos de nylon



LISTA DE INVENTARIO RECOMENDADO

DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	INVENTARIO RECOMENDADO
AIR DISC BRAKE COMPONENTS		
HENDRICKSON MAXX22T™		
Kit deslizante	S-35303-1	Mínimo de 4
Caliper - Izquierdo	S-35973-L	1
Caliper - Derecho	S-35973-R	1
Kit de tornillo guía	S-35303-4	2
Kit de empaque	S-32676-3	1
Kit básico de herramienta (Contiene 4 herramientas para usar en todo WABCO ADB)	S-32676-5	1 Kit
Kit de herramienta MAXX22T (Contiene una herramienta que puede ser usada en MAXX22T o MAXXUS)	S-35303-6	Seleccione básico o WABCO
Cámara de frenos, Tipo 18/24, INTRAAX® AAT/AANT - Izquierdo	S-38721-L	2
Cámara de frenos, Tipo 18/24, INTRAAX AAT/AANT - Derecho	S-38721-R	2
Cámara de frenos, Tipo 18/24, INTRAAX AAL, AAEDL y AAEDT - Ambos Lados	S-38721-U	2
BENDIX ADB22X		
Kit deslizante	S-29152-2	Mínimo de 4
Rotor estriado	S-29152-17	2
Caliper - Izquierdo	S-33647-2	1
Caliper - Derecho	S-33647-3	1
Kit de perno guía	S-29152-9	2
Cámara de frenos, Tipo 18/24, INTRAAX AAT/AANT y TRLAXLE® - Izquierdo	S-38105-L	2
Cámara de frenos, Tipo 18/24, INTRAAX AAT/AANT y TRLAXLE - Derecho	S-38105-R	2
Cámara de frenos, Tipo 18/24, INTRAAX AAL, AAEDL y AAEDT - Ambos Lados	S-38105-U	2
WABCO PAN22		
Kit deslizante	S-32676-1	Mínimo de 4
Caliper - Izquierdo	S-33648-2	1
Caliper - Derecho	S-33648-3	1
Kit de tornillo guía	S-32676-4	2
Kit de empaque	S-32676-3	1
Cámara de frenos, Tipo 20, INTRAAX AAT/AANT y TRLAXLE - Izquierdo	S-32793-L	2
Cámara de frenos, Tipo 20, INTRAAX AAT/AANT y TRLAXLE - Derecho	S-32793-R	2
Cámara de frenos, Tipo 20, INTRAAX AAL, AAEDL y AAEDT - Ambos Lados	S-32793-U	2
Cámara de frenos, Tipo 20/24, INTRAAX AAT/AANT - Izquierdo	S-38723-L	2
Cámara de frenos, Tipo 20/24, INTRAAX AAT/AANT - Derecho	S-38723-R	2
Cámara de frenos, Tipo 20/24, INTRAAX AAL, AAEDL y AAEDT - Ambos Lados	S-38723-U	2
KIT DE ZAPATA DE FRENOS DE TAMBOR (Solo incluye zapatas; 1 kit por rueda)		
16.5" x 7" Hendrickson 20K CNE pasta estándar (FMSI 4515)	S-21266-1	OPCIONAL
16.5" x 7" Hendrickson 20K CNE pasta HXS® (FMSI 4707)	S-23750-1	OPCIONAL
KITS DE FRENOS DE TAMBOR DE REVISIÓN MAYOR (Incluye zapatas, pernos de anclaje y bujes, todas las cámaras; 1 kit por rueda)		
16.5" x 7" Hendrickson 20K CNE pasta estándar (FMSI 4515)	S-21184-1	OPCIONAL
16.5" x 7" Hendrickson 20K CNE pasta HXS® (FMSI 4707)	S-23753-1	OPCIONAL

LISTA DE INVENTARIO RECOMENDADO



DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	INVENTARIO RECOMENDADO
KITS DE REVISIÓN MAYOR, LEVA-S³ (Incluye anillos de retención, arandelas, bujes y sellos; 1 kit por rueda)		
INTRAAX [®] modelos embarcados antes de 11/24/97	S-21181/2	OPCIONAL
INTRAAX modelos embarcados después de 11/24/97	S-23974/2	1
3. Solo para unidades sin tubo de la leva		
LEVA-S		
Para la mayoría de las suspensiones INTRAAX y VANTRAAX — lado derecho 28 dientes, para pastas HXS y estándar, frenos de 16.5"	S-24636-1R	8
Para la mayoría de las suspensiones INTRAAX y VANTRAAX — lado izquierdo 28 dientes, para pastas HXS y estándar, frenos de 16.5"	S-24636-1L	8
KIT DE SISTEMA DE LEVA EN TUBO™		
Kit de servicio de Sistema de Leva en Tubo, frenos de 16.5" x 7"	S-28890	15
KITS DE CUBREPOLVO PARA FRENOS DE TAMBOR		
Kit de cubrepolvo de 16.5" para eje de 5"	S-28500-1650	6
Kit de cubrepolvo de 16.5" para Eje de Diámetro Mayor LDA™	S-28500-1657	10
KITS DE CUBREPOLVO PARA FRENOS DE DISCO		
Kit de cubrepolvo de 430mm para eje de 5"	S-28570-4350	2
Kit de cubrepolvo de 430mm para Eje de Diámetro Mayor LDA	S-28570-4357	2
Kit de cubrepolvo de 415mm para MAXX22T™	S-35720-4415	2
PERCHAS		
Lado izquierdo; suspensión INTRAAX AAT 23K (13.5"-15" AM)	S-21028-1	1
Lado derecho; suspensión INTRAAX AAT 23K (13.5"-15" AM)	S-21028-2	1
Lado izquierdo; suspensiones Series HT™ HT190T o HT230 (14"-15" AM)	S-21179-1	1
Lado derecho; Suspensiones Serie HT HT190T o HT230 (14"-15" AM)	S-21179-2	1
ENSAMBLE DE VIGA		
Lado izquierdo		
Suspensiones Serie HT HT190T o HT230		
Deslizables Serie HS HS190T o HS230 (sin SURELOK [®])	S-20000-1	1
Deslizables Serie HK HK190T o HK230 (sin SURELOK)		
Lado derecho		
Suspensión Serie HT HT190T o HT230		
Deslizables Serie HS HS190T o HS230 (sin SURELOK)	S-20000-2	1
Deslizables Serie HK HK190T o HK230 (sin SURELOK)		

El desempeño actual del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido.

Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento

Llame a Hendrickson al **(442) 296.3600** para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada

250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana

Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

L1000SP Rev M 11-19

© 2007 - 2019 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus filiales, en uno o más países.

La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de publicación. Cambios en el producto pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.

Impreso en México