

# ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES DE FRENOS DE 26,000 LIBRAS






NO. PUBLICACIÓN: L1097SP

FECHA: Noviembre 2009

REVISIÓN: A

### SUSPENSIONES QUE NECESITAN UNA CAPACIDAD DE FRENADO DE 26,000 LIBRAS:

Las aplicaciones de remolque que necesiten una capacidad de frenado de 26,000 libras deben cumplir las siguientes especificaciones para la suspensión y el equipo de frenos. Estas combinaciones descritas abajo proporcionan sistemas de suspensión (suspensión, ejes, frenos y mazas) que están clasificados a una capacidad permitida máxima de 26,000 libras.

-  **No deben de usarse para cargas permitidas mayores a 26,000 libras por eje**
-  **El requerimiento mínimo de tambor de freno es de fundición de 120 libras**
-  **Consulte al fabricante de la maza para capacidades de maza específicas**
-  **Estos componentes de frenos específicos no incrementan la capacidad de la suspensión o del eje**
-  **Estos componentes de frenos específicos están limitados a la capacidad del eje, a menos que se seleccione un grosor de pared de eje de 3/4 pulgada en un TRLAXLE o si se especifica una suspensión INTRAAX EDT/EDL**

### ESPECIFICACIONES DE SUSPENSIÓN PERMITIDAS

SUSPENSIÓN / EJES	ESPIGA	MATERIAL DE LA MAZA	MATRACA
INTRAAX AAT / AAL 25, 30K	HP	Acero Dúctil Austenizado	6"
INTRAAX AAEDT / AAEDL 30K		Aluminio	
TRLAXLE		Acero Dúctil	

### TAMAÑO DE FRENOS, PASTAS Y CÁMARAS DE FRENOS PARA UNA CAPACIDAD DE 26,000 LIBRAS

#### Opción #1

- 16.5" x 7" Servicio Extendido Hendrickson™ (HXS®)
- Pastas NAB456
- Cámara de frenos de carrera estándar 30 / 30
- Matraca de 6"
- Tambor de fundición de Servicio Pesado

#### Opción #2

- 16.5" x 8<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" Servicio Extendido Hendrickson™ (HXS®)
- Pastas NAB456
- Cámara de frenos de carrera estándar 30 / 30
- Matraca de 6"
- Tambor de fundición de Servicio Pesado



INTRAAX® AAT



INTRAAX AAL



INTRAAX AAEDT



INTRAAX AAEDL



TRLAXLE™

Para información adicional, llame al tel. (81) 8288-1300 o visite [www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

# HENDRICKSON

Trailer Suspension Systems  
250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
905.789.1030  
Fax 905.789.1033

Trailer Suspension Systems  
2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2641 USA

866.RIDEAIR (743.3247)  
330.489.0045  
Fax 800.696.4416

Hendrickson Mexicana  
Av. Industria Automotriz #200  
Parque Industrial Stiva Aeropuerto  
Apodaca, N.L., México C.P. 66600  
+52 (81) 8288.1300  
Fax +52 (81) 8288.1301