

# **H**UBL™ MECANISMO DE LEVANTE POR DEBAJO DE LA VIGA™ Mecanismo de Levante Ligero

- Flexibilidad operativa
- Maniobrabilidad mejorada
- Cargas útiles maximizadas



HT230T

## **Levante su Línea Inferior**

UBL™ MECANISMO DE LEVANTE POR DEBAJO DE LA VIGA™ de Hendrickson permite que las flotas y hombres camión pongan a trabajar las ventajas del modelo INTRAAX®, VANTRAAX® y Serie HT™ en aplicaciones de ejes levantables. Los ejes Levantables ofrecen flexibilidad de operación, vida útil más larga de las llantas, mejoran la maniobrabilidad de su remolque y mayor capacidad de carga pagada e incluso pueden ahorrar gastos de peaje. Cuando se combina con el modelo INTRAAX, UBL proporciona un sistema de levante integrado más ligero y eficiente.

## **Fácil Ensamble**

Modelos INTRAAX seleccionados cuentan con un montaje de percha atornillable auto-ajustable que facilita la instalación eliminando el tedioso posicionamiento y el trabajo intenso de soldadura. Además es compatible con opciones de recubrimiento anticorrosivo de la percha, permitiéndole especificar también nuestra opción de recubrimiento galvanizado si es necesario.

Para saber más sobre UBL,  
llame al (442) 296.3600 o visite  
[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

**H**HENDRICKSON  
*The World Rides On Us®*

# UBL™ MECANISMO DE LEVANTE POR DEBAJO DE LA VIGA™

## Características y Beneficios

- **Peso Ligero**  
Con menos de 75 libras, el UBL es más ligero que otros mecanismos de levante en el mercado
- **Compacto**  
El diseño compacto se sujeta fácilmente a las perchas existentes y deja suficiente espacio para equipo auxiliar
- **Durable**  
Fabricado con las mismas técnicas de trabajo rigurosas que han convertido a nuestras suspensiones en el estándar de la industria
- **De fácil uso**  
Es fácil de instalar y de operar y es fácil de convertir en campo en suspensiones INTRAAX® y Serie HT™
- **Bajo mantenimiento**  
Con menos partes movibles que otros mecanismos de levante, el UBL ofrece servicio sin problemas por años



En Operación



Levantado

## Especificaciones

Familia de Producto	Suspensión	Kit UBL	Sujeción*		Recubrimiento		Comentarios
			Soldable	Atornillable	Pintado	Galvanizado**	
INTRAAX®	AAT 23/25/30K	UBL-001	X		X		Recomendado solamente para levante en condición sin carga
		UBL-101		X	X		
		UBL-102		X		X	
	AAL 23/25K AAEDT 30K	UBL-002	X		X		Aprobado para levante en condición con carga y sin carga
		UBL-201		X	X		
		UBL-202		X		X	
	AAL 30K AAEDL 30K	UBL-003	X		X		Aprobado para levante en condición con carga y sin carga; incluye válvula de traspaso
		UBL-301		X	X		
		UBL-302		X		X	
	AANT	UBL-004	X		X		Recomendado solamente para levante en condición sin carga
		UBL-401		X	X		
		UBL-402		X		X	
AANL	UBL-005		X	X		Aprobado para levante en condición con carga y sin carga	
	UBL-005GV		X		X		
Serie HT™	HT230/300	UBL-001	X		X		Recomendado solamente para levante en condición sin carga
		UBL-002	X		X		Aprobado para levante en condición con carga y sin carga
	HT250T	UBL-003	X		X		Aprobado para levante en condición con carga y sin carga; incluye válvula de traspaso
VANTRAAX®	HKANL	UBL-005		X	X		
	HKAT	UBL-101		X	X		
	HKAL	UBL-201		X	X		
	HKARL	UBL-201		X	X		
	HKANT (unidades construidas antes de Oct. 2016)	UBL-401		X	X		
	HKANT (unidades construidas después de Oct. 2016)	UBL-601		X	X		Barrenado para conversión. Usado solo en deslizables.
UBL-602			X		X		

\* "Sujeción" describe la conexión del soporte UBL a la percha.

\*\* La opción galvanizada incluye una percha frontal atornillable galvanizada. Todos los demás componentes imprimados.

*El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.*

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

**TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS**  
2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2641 USA  
866.RIDEAIR (743.3247)  
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

**Hendrickson Canada**  
250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
800.668.5360  
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

**Hendrickson Mexicana**  
Circuito El Marqués Sur #29  
Parque Industrial El Marqués  
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,  
Querétaro, México C.P. 76246  
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

L727SP Rev F 04-19

© 1999 - 2019 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus filiales, en uno o más países.

La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de publicación. Cambios en el producto pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.

Impreso en México