

Aumente la carga útil con HAS™ para los camiones International®



Las suspensiones de aire HAS™ proporcionan una comodidad superior para el conductor, además de una protección óptima de la carga y el equipo. El diseño vanguardista y la tecnología de fabricación permiten a Hendrickson ofrecer sistemas de suspensión de aire para aplicaciones dentro y fuera de carretera que son durables y ligeras

Para conocer más a cerca de Serie HAS
llame al 442.296.3600 o visite
spanish.hendrickson-intl.com

H **HENDRICKSON**
The World Rides On Us®

HAS™ Para Camiones Internacional®

Canal Transversal

- Los canales transversales de las suspensiones HAS 402 y 460 son formados de acero estampado



Amortiguadores HI-TORQUE™

- Amortiguadores de servicio pesado que incorporan un resorte de rebote el cual limita la extensión rápida del amortiguador durante la aceleración
- Controla el levante del chasis y reduce la vibración en la línea de transmisión de potencia

Cámaras de Aire

- Cámaras de aire de gran volumen con diseño de hule flexible que se ajustan constantemente a las cambiantes condiciones del camino entregando una calidad de manejo superior

Conexión al Eje

- Asientos anchos proveen una conexión segura y una integridad al eje

Muelles Principales

- Diseñados y manufacturados por Hendrickson con materiales y procesos tecnológicos avanzados
- Reducciones substanciales en peso e incremento en la fortaleza

Perchas

- Diseño de percha bajo elimina ajustes a los ángulos de la quinta rueda
- Proveen una superficie durable de baja fricción para un viaje horizontal silencioso del larguero
- Buje de rebote limita al viaje vertical del muelle principal para un mejor control durante el frenado

CÓDIGOS DE VENTA DE HAS

Modelo Internacional®	Código de Venta	Capacidad Suspensión	Configuración de Ejes	Altura de Manejo	Espaciamento entre Ejes
DuraStar® / WorkStar® / TranStar®	14TAX	23,000 lbs.	Sencillo	9.5 pulg.	N/A
WorkStar	14ULU	40,000 lbs.	Tándem	9.5 pulg.	55 pulg.
Serie 9000 / LoneStar®	14UKZ	40,000 lbs.	Tándem	9.5 pulg.	55 pulg.
WorkStar / ProStar®	14ULT*	46,000 lbs.	Tándem	9.5 pulg.	55 pulg.
TranStar / Serie 9000 / ProStar / LoneStar	14ULB	46,000 lbs.	Tándem	9.5 pulg.	55 pulg.
Serie 9000 / ProStar / LoneStar	14ULC	46,000 lbs.	Tándem	9.5 pulg.	60 pulg.
WorkStar	14ULS*	46,000 lbs.	Tándem	9.5 pulg.	60 pulg.

* Amortiguadores de Montaje Interno

Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones Hendrickson aplicables y deben ser también aprobadas por International® con el vehículo en su configuración original, tal como fue contruido. Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Llame a su distribuidor de camiones o a Hendrickson al **442.296.3600** para información adicional.



spanish.hendrickson-intl.com

HENDRICKSON MEXICANA

Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600
Fax +52 (442) 296.3601



www.internationalcamiones.com