

- Diseñado para aplicaciones demandantes
- Fuerza mejorada
- Diseño superior de eje



Diseñado para Aplicaciones Demandantes

VANTRAAX® HKANT 46K ofrece un sistema de tándem deslizable, liviano y de espiga cónica de 46,000 libras de capacidad, ideal para transportistas que operan cajas secas y refrigeradas de servicio pesado. Hecho a la medida para aplicaciones exigentes, cuenta con un cuadro extra fuerte, mientras que reduce 129 libras en comparación con otros sistemas de capacidad de 46,000 libras.

Fuerza Mejorada

Con componentes robustos de control de manejo ajustados para aplicaciones de 46,000 libras, este deslizable está listo para cargas pesadas. Los rieles principales y travesaños tipo "K" estándar de alta resistencia proporcionan una estructura 20 por ciento más resistente y un aumento del 16 por ciento en la resistencia al pandeo en comparación con los sistemas estándar de 40,000 libras.

Diseño de Eje Superior

El modelo HKANT 46K equipa la viga cónica y el Eje de Diámetro Mayor de Hendrickson LDA™ para aumentar la rigidez, reducir el peso y mejorar la durabilidad. La configuración de pivote angosto con viga cónica utiliza el buje TRI-FUNCIONAL® III de gran desempeño, que ofrece el mismo manejo suave y vida útil mejorada que nuestro modelo de buje de diámetro mayor.

Para saber más sobre VANTRAAX,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

Sistema Deslizable VANTRAAX® HKANT 46K Características y Beneficios

Buje TRI-FUNCIONAL®

- Controla las fuerzas verticales, horizontales y de rodado del remolque
- Optimiza la suavidad, el control y la estabilidad de manejo

Cuadro Deslizable K-2® Patentado

- Previene el estrés de los componentes
- Aumenta la fortaleza y vida del deslizable

Conexión Pivote QUIK-ALIGN®

- Alineación del eje rápida y fácil
- No requiere soldadura ni herramientas especiales

QUIK-DRAW®

Mecanismo de Activación de Pernos Neumático

- Enganche automático de pernos cuando se liberan los frenos de estacionamiento
- Amigable al conductor - se opera con la punta del dedo
- Ayuda a disminuir el esfuerzo y quejas del operador y aumentar la productividad

Toe de Eje Neutral

- Aumenta el ahorro de combustible
- Mejora la vida de las llantas
- Vía recta

Eje de Diámetro Mayor LDA™

- Reduce peso en comparación con el eje de cinco pulgadas, lo que permite más carga por carga
- Rigidez de flexión y torsión aumentada para mayor durabilidad
- Mayor estabilidad de rodado
- Reduce la deflexión bajo carga

Tecnología avanzada de Envolvente y Soldadura de Ventana de Eje

- Proporciona integridad estructural óptima

El Primer Sistema de Leva en Tubo™ de la Industria

- Mejora la alineación de la leva-S y ayuda a extender la vida útil de los componentes del freno
- La leva-S de 10 pulgadas de longitud elimina la torsión y reduce el desgaste del buje para un poder de frenado constante y sensible



Opciones de Valor Agregado

- Las opciones de terminal de rueda RTR® READY-TO-ROLL® reducen el peso, mejoran la durabilidad y reducen el mantenimiento

— Sistema de Vida Extendida de 5 años™ Hendrickson HXL5®

Cuenta con una garantía limitada de cinco años dentro de carretera*

Ver literatura RTR READY-TO-ROLL - L1200SP

* Contacte a su representante Hendrickson para conocer los términos, condiciones y limitaciones de la garantía.

El desempeño real del producto puede variar dependiendo de la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores.

- El sistema de inflado de llantas TIREMAAX® ayuda a maximizar la vida útil de la llanta y a mantener al máximo el rendimiento de combustible
- Los Frenos de Servicio Extendido Hendrickson™ HXS® extienden los intervalos de servicio de frenos
- SURELOK® limita el movimiento vertical y horizontal durante la carga y descarga

Ver literatura TIREMAAX PRO - L1199SP

Ver literatura SURELOK - L622SP

Especificaciones

MODELO	Espacio entre Ejes (pulg.)	Capacidad del Sistema (lbs.)	Capacidad del Eje (lbs.)	Diámetro del Eje (pulg.)	Ancho del Cuadro (pulg.)	Alturas de Manejo (pulg.)	Peso del Modelo Base (lbs.)
HKANT 46K	49,121	46,000	23,000	LDA™	42 ¹ , 48, 54	16, 17	1,410

¹ No disponible en el modelo con espacio entre ejes de 121 pulgadas

Llame a Hendrickson al **01 442 296.3600** para obtener más información.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada

250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana

Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601