

# **H** SERIE HT™

## ESPECIFICACIONES HT230

NO. PUBLICACIÓN: L29SP

FECHA: Septiembre 2019 REVISIÓN: E



### TABLA DE CONTENIDO

APLICACIONES PRIMARIAS .....	2
Especificaciones .....	2
APLICACIONES DESLIZABLES — NO HENDRICKSON .....	3
Especificaciones .....	3



APLICACIONES PRIMARIAS		
<b>*CAPACIDAD:</b>	23,000 lbs. (10 400 kg)	
<b>TIPOS DE REMOLQUES:</b>	<b>ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ</b> Contenedor Plana/Plataforma Tolva Especializada	<b>MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR</b> Ninguno
<b>**DATOS DEL EJE:</b>	Redondo de 5 pulgadas de diámetro	
<b>ARREGLO DEL EJE:</b>	Sencillo; tándem: 122 pulgadas de espaciamiento máximo Tridem o Cuatridem: 144 pulgadas de espaciamiento total máximo	
<b>TIPOS DE CHASIS:</b>	Acero o Aluminio; remolque de 96 o 102 pulgadas de ancho	
<b>DESCRIPCIÓN DEL MODELO BASE:</b>	Suspensión serie HT™ de montaje superior, altura de manejo de 14 pulgadas, soldable, perchas sin aleta con QUIK-ALIGN® y amortiguadores de servicio estándar.	
<b>***PESO DEL MODELO BASE:</b>	298 lbs.	
<b>OTRAS OPCIONES:</b>	Opciones adicionales incluyen perchas sin aleta y atornillables, amortiguadores de montaje remoto, espaciadores del tubo del eje estilo guante y tornillos pivote con pre-torque. Opciones de eje levantara también disponible. Contacte a su representante Hendrickson para discutirlo.	

\* La capacidad se refiere a las capacidades de la suspensión, excepto donde se indique. Las especificaciones para los frenos y componentes de terminal de rueda difieren dependiendo de las opciones seleccionadas.

\*\* Hendrickson recomienda un espesor de pared nominal de 0.625".

\*\*\* Los pesos mostrados no incluyen el eje o los travesaños de las perchas.

**ESPECIFICACIONES**

SUSPENSIÓN — HT230T <sup>1</sup>		
ALTURA DE MANEJO (pulgadas)	BOTE (pulgadas)	REBOTE (pulgadas)
14	2.9	5.1
15	3.2	5.0
16	3.0	4.8
17	3.2	5.0
19	3.0	4.8

<sup>1</sup> Las alturas de manejo de 15 pulg. y 17 pulg. están disponibles con un bote de 4 pulg. y un rebote de 4 pulg.



APLICACIONES DESLIZABLES — NO HENDRICKSON		
<b>*CAPACIDAD:</b>	23,000 lbs. (10 400 kg)	
<b>TIPOS DE REMOLQUES:</b>	<b>ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ</b> Caja Seca Refrigerada Especialidad	<b>MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR</b> Ninguno
<b>**DATOS DEL EJE:</b>	Redondo de 5 pulgadas de diámetro	
<b>ARREGLO DEL EJE:</b>	Espaciamiento entre ejes estándar de 49 pulgadas (Otras distancias acomodadas)	
<b>TIPOS DE DESLIZABLE:</b>	Remolque de 96 ó 102 pulgadas de ancho  <b>NOTA:</b> Para aplicaciones deslizables Hendrickson recomienda nuestro sistema deslizable HK230. Los siguientes modelos de suspensión son para usarse en aplicaciones donde un sub-chasis no Hendrickson es usado. Contacte a Hendrickson para una revisión y aprobación del sub-chasis de su elección: Hutchens — Series 8300, 8900 y 11700 Otros — sub chasis tipo caja con rieles	
<b>DESCRIPCIÓN DEL MODELO BASE:</b>	Suspensión serie HT™ de montaje por arriba del eje, altura de manejo de 14 pulgadas, soldable, perchas con aleta con QUIK-ALIGN® y amortiguadores de servicio estándar.	
<b>***PESO DEL MODELO BASE:</b>	298 lbs.	
<b>****OTRAS OPCIONES:</b>	Opciones adicionales incluyen suspensiones con percha separada. Opciones de eje levantable también disponible. Contacte a su representante Hendrickson para discutir ésta y otras opciones del producto.	

\* La capacidad se refiere a las capacidades de la suspensión, excepto donde se indique. Las especificaciones para los frenos y componentes de terminal de rueda difieren dependiendo de las opciones seleccionadas.

\*\* Hendrickson recomienda un espesor de pared nominal de 0.625".

\*\*\* Los pesos mostrados no incluyen el eje o los travesaños de las perchas.

\*\*\*\* Los kits de perchas son instalados por el fabricante del deslizable de su elección. Los kits de perchas (SKF's) son embarcados directamente al proveedor del deslizable. Los cargos de flete son normalmente añadidos a su factura del deslizable.

### ESPECIFICACIONES

SUSPENSIÓN DESLIZABLE COMPLETA — HT230T		
ALTURA DE MANEJO (pulgadas)	BOTE (pulgadas)	REBOTE (pulgadas)
14	3.0	4.8
15	3.2	4.9
16	3.0	4.8
17	3.2	4.9

*El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores.  
Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo  
en su configuración original, tal como fue construido.  
Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.*

**Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.**



[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

**TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS**

2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2641 USA  
866.RIDEAIR (743.3247)  
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

**Hendrickson Canada**

250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
800.668.5360  
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

**Hendrickson Mexicana**

Circuito El Marqués Sur #29  
Parque Industrial El Marqués  
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,  
Querétaro, México C.P. 76246  
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

L29SP Rev E 09-19

© 1991 - 2019 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus filiales, en uno o más países.  
La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de publicación. Cambios en el producto pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.

Impreso en México