

SERIE HT™ HT250US



Las suspensiones de aire para remolque Serie HT™ de Hendrickson sobresalen como los verdaderos caballos de fuerza en la industria del transporte. Cientos de miles de suspensiones HT están en el camino, debajo de cada tipo de remolque desde cajas secas hasta madrinas y desde plataformas hasta semi-dollies.

La Serie HT entrega valor y beneficios adicionales por la carga del remolque. Las precisas técnicas de fabricación y de menos partes móviles de vanguardia brindan a la HT una durabilidad y confiabilidad incomparable para reducir el mantenimiento y el tiempo muerto. El suave manejo de la Serie HT proporciona una protección superior para la carga y el equipo para impulsar los resultados de las flotas. Conocidas por su fuerte confiabilidad, las suspensiones de aire Serie HT existen para prácticamente cada aplicación dentro y fuera de carretera.

Características y Beneficios

- Soldada robóticamente para una integridad estructural consistente
- Conexión rígida de la viga de la suspensión y el eje
- La simplicidad del diseño reduce el número de partes móviles, bujes y tornillería para un mantenimiento mínimo
- Proporcionan una estabilidad superior, eliminando las barras estabilizadoras y de torsión
- Se eliminan los requerimientos de reapriete
- Compatible con los ejes estándar de la industria
- Amortiguadores de mayor diámetro para una mayor vida útil
- Alturas de manejo de 3.5 a 14 pulgadas
- Disponible para usarse con ejes direccionales
- Disponible para su uso con llantas de 17" y frenos de 12.25"
- Tecnología probada de Bujes TRI-FUNCIONALES® optimiza el manejo suave, el control y la estabilidad
- Conexión pivote QUIK-ALIGN® para una fácil y rápida alineación del eje que no requiere soldadura o herramientas especiales
- Compatible con SBL® Mecanismo de Levante Lateral de la Viga® para extender la vida de las llantas, mejorar la maniobrabilidad y añadir flexibilidad operativa
- Excelente claro al suelo en modelos levantables — espaciamiento entre ejes de 49 a 122 pulgadas.
- Una sola fuente para soporte técnico y al cliente, entrenamiento y garantía

 **HENDRICKSON**
The World Rides On Us®

Para saber más sobre HT250US,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

PARTEES GENUINAS

SERIE HT™ HT250US

SERIE HT™ HT250US Partes de Servicio Populares

Clave	No. Kit	Descripción de Partes
1a	S-20010	Cámara de Aire – para altura de manejo de 4"; 2 / eje
1b	S-20127	Cámara de Aire – para altura de manejo de 5.5" a 14"; 2 / eje
2	S-20033/2	Kit de Montaje de la Cámara de Aire – todas las alturas de manejo; 2 / eje
3a	S-23548	Amortiguador – montaje estándar para alturas de manejo de 3.5" a 4"; 2 / eje
3b	S-23650	Amortiguador – montaje estándar para alturas de manejo de 5.5" a 6.5"; 2 / eje
3c	S-23649	Amortiguador – montaje estándar para alturas de manejo de 7.5" a 14"; 2 / eje
4	S-24024	Kit de Tornillo para Amortiguador – montaje de amortiguador estándar, incluye arandelas, espaciador de amortiguador (no mostrado), tornillo de cabeza desprendible, tornillo hexagonal y tuercas hexagonales; 2 kits/eje
5	S-24691	Kit Bujes Pivote QUIK-ALIGN® - incluye kit de tornillo pivote, bujes TF-III y espaciadores del tubo del buje; 2 kits/eje
6	S-24679	Kit Tornillo Pivote QUIK-ALIGN - incluye tornillo, arandelas y tuerca; 2 kits/eje
7	S-2592	Soporte Superior del Amortiguador – solo alturas de manejo de 3.5" y 4.5"; 2 / eje
8a	S-24186-1	Ensamble de Viga Izquierda – 1 / eje
8b	S-24186-2	Ensamble de Viga Derecha – 1 / eje
9a	S-21140/4	Kit Tornillo-U – para llantas de 19.5" o mayores, incluye tornillo-U escalonado y tornillería (espaciador no requerido); 4 kits/eje
9b	S-22894/4	Kit Tornillo-U Plano – para llantas de 17", incluye tornillo-U escalonado y tornillerías (espaciador requerido); 4 kits/eje
10	S-20701	Espaciador del Eje – para uso con el kit de tornillo-U plano; 4 / eje
11	VS-227	Válvula de Control de Altura – 1 kit / sistema
12	Varios	Llave para Asistencia: Perchas, Montajes de Amortiguador



Para una lista completa de las partes de servicio para este producto, consulte la publicación L582SP LISTA DE PARTES HT250US PERFIL BAJO en www.hendrickson-intl.com.

El desempeño actual del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido.

Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

L1191SP Rev D 02-20

© 2011 - 2020 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus filiales, en uno o más países.

La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de publicación. Cambios en el producto pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.

Impreso en México