

# **H** SERIE HT™

## ESPECIFICACIONES HT250US

NO. PUBLICACIÓN: L554SP

FECHA: Febrero 2020

REVISIÓN: F

---





APLICACIONES		
<b>CAPACIDAD<sup>1</sup></b>	25,000 lbs. (11 300 kg)	
<b>TIPOS DE REMOLQUE</b>	<b>ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ</b> Caja Refresquera Madrina Plana Lowboy / Cuello de Ganso Volteo Tolva Ganado	<b>MÉXICO, CENTRO Y SUDAMÉRICA</b> Ninguno
<b>DATOS DEL EJE</b>	Redondo de 5 pulgadas de diámetro, pared de 5/8 pulgadas mín. <sup>2</sup> , frenos de tambor de 12.25, 15 ó 16.5 pulgadas	
<b>ARREGLO DEL EJE</b>	Sencillo; tándem (hasta 122 pulgadas de espaciamiento entre ejes máximo), tridem o cuatridem	
<b>TIPOS DE CHASIS</b>	Acero o aluminio	
<b>DESCRIPCIÓN DEL MODELO BASE</b>	Suspensión de perfil bajo Serie HT™, viaje estándar, perchas soldables sin aletas con QUIK-ALIGN® y amortiguadores estándar de montaje delantero.	
<b>OTRAS OPCIONES</b>	Las opciones adicionales incluyen viaje de bote limitado y viaje de rebote extendido, alto control, perchas atornillables, cintos de amortiguador, montaje remoto de amortiguador y amortiguadores de servicio severo / alta amortiguación. Contacte a su representante de Hendrickson para analizar estas y otras opciones de productos.	

**ESPECIFICACIONES**

SUSPENSIÓN — HT250US (MODELOS BASE <sup>3</sup> )			
ALTURA DE MANEJO (pulgadas)	BOTE <sup>4,5</sup> (pulgadas)	REBOTE <sup>4,5</sup> (pulgadas)	PESO <sup>6</sup> (libras)
3.5	2.6	3.0	327
4.0	3.1	3.2	327
5.5	2.1	4.7	361
6.5	3.1	3.7	361
7.5	3.2	6.3	378
9.0	4.7	4.8	378
12.0	5.3	4.3	393
14.0	5.3	4.3	407

- 1 La capacidad se refiere a la capacidad de la suspensión solamente. Las capacidades para el eje, los frenos y los componentes de la terminal de rueda difieren según las opciones elegidas.
- 2 Consulte la literatura L980 de Hendrickson para conocer las recomendaciones de capacidad de eje de Hendrickson. Se debe considerar una pared de eje más gruesa en aplicaciones más exigentes.
- 3 Otros modelos y opciones están disponibles.
- 4 Bote, rebote y peso mostrados son para modelos estándar con perchas soldables y amortiguadores estándar. Estos valores difieren ligeramente de otros modelos y opciones. Contacte a Hendrickson para mayor información.
- 5 Configuraciones de viaje limitado y rebote extendido del eje en los modelos de 6.5 pulgadas de altura de manejo están disponibles.
- 6 Los pesos mostrados no incluyen el eje.

*El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores.*

*Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el respectivo fabricante del vehículo con el vehículo en su configuración original tal como está construido.*

*Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades y operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.*

**Llame a Hendrickson al 442 296.3600 para obtener más información.**



www.hendrickson-intl.com

**TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS**  
2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2641 USA  
866.RIDEAIR (743.3247)  
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

**Hendrickson Canada**  
250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
800.668.5360  
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

**Hendrickson Mexicana**  
Circuito El Marqués Sur #29  
Parque Industrial El Marqués  
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,  
Querétaro, México C.P. 76246  
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601