

HSERIE HT™

ESPECIFICACIONES HT250T

NO. PUBLICACIÓN: L223SP

FECHA: Junio 2020

REVISIÓN: E





HT250T

*CAPACIDAD:	25,000 lbs. (11 250 kg)	
TIPOS DE REMOLQUES:	ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ Plataforma Especializado Tolva Ganado	MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA Ninguno
**DATOS DEL EJE:	Redondo de 5 pulgadas de diámetro, pared de 5/8 pulgadas, frenos de 15 y 16.5 pulgadas.	
ARREGLO DEL EJE:	Sencillo; tándem: 122 pulgadas de espaciamiento máximo Tridem o Cuatridem: 144 pulgadas de espaciamiento total máximo	
TIPOS DE CHASIS:	Acero o aluminio; anchos de remolque de 96 ó 102 pulgadas	
DESCRIPCIÓN DEL MODELO BASE:	Suspensión Serie HT® de montaje por arriba del eje, altura de manejo de 15 pulgadas, perchas sin aletas, soldables, con QUIK-ALIGN® y amortiguadores de montaje trasero estándar.	
***PESO DEL MODELO BASE:	341 lbs.	
OTRAS OPCIONES:	Las opciones adicionales incluyen perchas atornillables con aletas y amortiguadores de montaje remoto. También están disponibles las opciones de eje levantara. Contacte a su representante de Hendrickson para discutir estas y otras opciones de producto, como tornillos pivote pre-torqueados y espaciadores de tubo de buje tipo envolvente.	

* La capacidad se refiere a las especificaciones de la suspensión, excepto donde se indique. Las especificaciones de los frenos y los componentes de la terminal de rueda difieren según las opciones elegidas. Puede usarse en lugar de suspensiones HT230 o en conjunto con otras suspensiones cuando se usa como levantara.

** Hendrickson recomienda un espesor de pared nominal de 5/8 de pulgada.

*** El peso mostrado no incluye el eje ni el travesaño de la percha.

ESPECIFICACIONES

SUSPENSIÓN — HT250T		
ALTURA DE MANEJO (pulgadas)	BOTE (pulgadas)	REBOTE (pulgadas)
12	4.0	5.2
14	6.0	3.2
15	6.5	3.0
16	6.1	3.0
17	6.5	3.0
19	6.0	2.9

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores.

Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para obtener más información.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601