

H SERIE HT™

ESPECIFICACIONES HT300U

NO. PUBLICACIÓN: L127SP

FECHA: Septiembre 2019

REVISIÓN: C



H HENDRICKSON
The World Rides On Us®

APLICACIONES																							
CAPACIDAD:	30,000 lbs. (13 600 kg)																						
TIPOS DE REMOLQUES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ</th> <th>MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja Seca</td> <td>Caja Refresquera</td> </tr> <tr> <td>Plana</td> <td>Tanque</td> </tr> <tr> <td>Lowboy/Cuello de Ganso</td> <td>Madrina</td> </tr> <tr> <td>Volteo</td> <td>Chasis Contenedor</td> </tr> <tr> <td>Tanque</td> <td>Granelero</td> </tr> <tr> <td>Tolva</td> <td>Plana</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volteo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tolva</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Maderero</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ganado</td> </tr> </tbody> </table>	ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ	MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR	Caja Seca	Caja Refresquera	Plana	Tanque	Lowboy/Cuello de Ganso	Madrina	Volteo	Chasis Contenedor	Tanque	Granelero	Tolva	Plana		Volteo		Tolva		Maderero		Ganado
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ	MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR																						
Caja Seca	Caja Refresquera																						
Plana	Tanque																						
Lowboy/Cuello de Ganso	Madrina																						
Volteo	Chasis Contenedor																						
Tanque	Granelero																						
Tolva	Plana																						
	Volteo																						
	Tolva																						
	Maderero																						
	Ganado																						
DATOS DEL EJE:	Redondo de 5 pulgadas de diámetro, pared de 5/8 pulgadas, frenos de 15 y 16.5 pulgadas																						
ARREGLO DEL EJE:	Sencillo; tándem: 122 pulgadas de espaciamiento máximo Tridem o Cuatridem: 144 pulgadas de espaciamiento total máximo																						
TIPOS DE CHASIS:	Acero solamente; anchos de remolque de 96 ó 102 pulgadas																						

TABLA DE MODELOS — SOLDABLE				
NÚMERO DE MODELO DE SUSPENSIÓN ¹	ALTURA DE MANEJO (pulgadas)	BOTE (pulgadas)	REBOTE (pulgadas)	PESO ² (libras)
HT300U-7.5-001	7.5	3	6.2	469
HT300U-9-001	9	4.8	4.7	469
HT300U-12-001	12	5.8	3.8	505
HT300U-14-001	14	6.1	3.7	511
HT300U-17-001	17	6.1	3.9	525

¹ Otros modelos y opciones están disponibles.

² Los pesos mostrados no incluyen el eje o los travesaños de las perchas.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601