

PARA USO DE HENDRICKSON SOLAMENTE

# H GUÍA PARA ORDENAR

## SUSPENSIONES SERIE HT™ 25K/30K DE PERFIL BAJO y VIGA-Y

NO. PUBLICACIÓN: L555SP

FECHA: Agosto 2019

REVISIÓN: J

### INSTRUCCIONES

Para información de números de modelos y precios de un sistema de suspensión HT250US, HT300US o HT300YB, envíe esta forma por fax al (442) 296-3601 en México. Para información adicional, por favor llame al (442) 296-3600 en México.

<b>PARA:</b>	<b>DE:</b>	<b>COMPAÑÍA:</b>	
<b>FECHA:</b>	<b>TELÉFONO:</b>	<b>FAX:</b>	<b>EMAIL:</b>
<b>IGUAL A:</b>		<b>EXCEPTO:</b>	

### SUSPENSIÓN

<b>MODELO DE SUSPENSIÓN</b> (capacidad):	<input type="checkbox"/> HT250US (25K)	<input type="checkbox"/> HT300US (30K)
<b>CONEXIÓN DE EJE:</b>	Ninguna	
<b>ALTURA DE MANEJO</b> (pulgadas):	<input type="checkbox"/> 3.5" (solo 25K) <input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 4" (solo 25K) <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 5.5" <input type="checkbox"/> 6.5" <input type="checkbox"/> 7.5" <input type="checkbox"/> 9" <input type="checkbox"/> 17" (solo 30K)
<b>VIAJE:</b>	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Bote Limitado <input type="checkbox"/> Rebote Extendido
<b>UNIÓN DE PERCHA:</b>	<input type="checkbox"/> Soldable	<input type="checkbox"/> Atornillable <input type="checkbox"/> Otro
<b>RANGO PSI DE CÁMARA DE AIRE:</b>	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Presión Alta (solo 25K)
<b>PLATO DE MONTAJE DE CÁMARA DE AIRE:</b>	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Rotado (solo 25K) <input type="checkbox"/> Ninguno
<b>AMORTIGUADOR:</b>	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Servicio Extendido / Alta Amortiguación <sup>1</sup>
<b>SOPORTES PARA AMORTIGUADOR:</b>	<input type="checkbox"/> Montaje Superior Delantero (Estándar)	<input type="checkbox"/> Montaje Remoto
<b>CINTOS PARA AMORTIGUADOR:</b>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<b>PERCHA A VIGA:</b>	<input type="checkbox"/> Ensamblado	<input type="checkbox"/> No Ensamblado
<b>TAMAÑO DE LLANTA</b> (pulgadas): (Para determinar el tipo de Tornillo-U)	<input type="checkbox"/> 17.5" (solo 25K)	<input type="checkbox"/> 19.5" o mayor
<b>SOPORTE DE PERCHA</b> (Canal-C):	<input type="checkbox"/> Canal C Soldable	<input type="checkbox"/> Proporcionado por el Cliente
<b>SUSPENSIÓN DE ALTO CONTROL<sup>2</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<b>ESTILO DE EJE:</b>	<input type="checkbox"/> Estándar	<input type="checkbox"/> Direccionable (solo 25)
<b>TIPO DE FRENO:</b>	Solo Tambor (Frenos de disco no disponible)	
<b>RECUBRIMIENTO DE VIGA</b> (Recubrimiento de Suspensión):	<input type="checkbox"/> Recubrimiento Negro Estándar	<input type="checkbox"/> Ninguno
<b>RECUBRIMIENTO DE COMPONENTES DE PERCHA:</b> (Recubrimiento de Percha)	<input type="checkbox"/> Recubrimiento Negro Estándar	<input type="checkbox"/> Ninguno / No pinte las perchas



¿Está ordenando una suspensión Viga-Y?  No  SI (continuar en página 2)

1. Requerido para suspensiones HT300US.
  2. Se recomiendan las suspensiones de alto control para remolques de eje sencillo en combinaciones de múltiple remolque, dollies y remolques completos con dos ejes sencillos. No para uso en remolques de múltiples ejes.
- NOTA: Algunas combinaciones pueden no ser compatibles o estar disponibles.

# H HENDRICKSON

## SUSPENSIÓN

<b>MODELO DE SUSPENSIÓN</b> (capacidad):	<input type="checkbox"/> HT300YB <sup>3</sup> (Viga-Y 30K)
<b>CONEXIÓN DE EJE:</b>	Ninguna
<b>ALTURA DE MANEJO</b> (pulgadas):	<input type="checkbox"/> 6.5" <input type="checkbox"/> 7.5" <input type="checkbox"/> 9"
<b>VIAJE:</b>	Estándar
<b>UNIÓN DE PERCHA:</b>	Viga-Y
<b>RANGO PSI DE CÁMARA DE AIRE:</b>	Estándar
<b>PLATO DE MONTAJE DE CÁMARA DE AIRE:</b>	<input type="checkbox"/> Estándar <input type="checkbox"/> Ninguno
<b>AMORTIGUADOR:</b>	Estándar
<b>MONTAJE DE AMORTIGUADOR:</b>	Montaje Superior Delantero (Estándar)
<b>CINTOS PARA AMORTIGUADOR:</b>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
<b>PERCHA A VIGA:</b>	No Ensamblado
<b>TAMAÑO DE LLANTA</b> (pulgadas):	19.5" o mayor
<b>SOPORTE DE PERCHA</b> (Canal-C):	Ninguno (Viga-Y)
<b>SUSPENSIÓN DE ALTO CONTROL:</b>	No
<b>ESTILO DE EJE:</b>	Estándar
<b>TIPO DE FRENOS:</b>	Solo Tambor (Frenos de disco no disponibles)
<b>RECUBRIMIENTO DE VIGA</b> (Recubrimiento de Suspensión):	<input type="checkbox"/> Recubrimiento Negro Estándar <input type="checkbox"/> Ninguno
<b>RECUBRIMIENTO DE COMPONENTES DE PERCHA:</b> (Recubrimiento de Percha)	Ninguno

3. Para uso en conjunto con suspensiones HT300US.

*El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores.*

*Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.*

Llame a Hendrickson al **(442) 296.3600** para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

L555SP Rev J 08-19

© 1996 - 2019 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus filiales, en uno o más países. La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de publicación. Cambios en el producto pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.

#### TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2641 USA  
866.RIDEAIR (743.3247)  
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

#### Hendrickson Canada

250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
800.668.5360  
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

#### Hendrickson Mexicana

Circuito El Marqués Sur #29  
Parque Industrial El Marqués  
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,  
Querétaro, México C.P. 76246  
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601